Déboucheur alcalin Pro

Droguerie

Déboucheur canalisation caustique pour une action immédiate et plus particulièrement sur les dépôts organiques.

1. Description générale

Dissout de façon rapide et efficace les matières organiques telles que débris alimentaires, graisses, cheveux, savons…

2. Caractéristiques

- Formulation concentrée en agents alcalins.
- Produit liquide et super actif qui assure une action immédiate.
- Sans danger pour les fosses septiques, l'émail et les tuyauteries.
- Ne pas utiliser sur dorure, peintures, surfaces fragiles.

3. Applications

Industries, collectivités, hôtellerie, restauration…

4. Mode d'emploi

- Verser précautionneusement le produit sans éclabousser dans l'orifice à dégager :
- La moyenne est ½ litre pour un siphon d'évier et utiliser 1 litre pour les grosses canalisations.
- Laisser agir environ 2 heures. Rincer abondamment à l'eau.
- Bien reboucher le flacon après utilisation.
- Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N°1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.

Produit à usage professionnel.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditioner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

5. Caractéristiques typiques du produit

Aspect	:	liquide limpide incolore
Odeur	:	Caractéristique
pH	:	13 ± 0,5
Densité	:	1,3
Stockage	:	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

CRC Industries France SAS
6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com

Déboucheur alcalin Pro

Déboucheur canalisation caustique pour une action immédiate et plus particulièrement sur les dépôts organiques.

6. Conditionnement

Réf. : 6805 - Bidon de 1 L Carton de 6

Produit à usage strictement professionnel.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0224) : + 33 (0)3 83 32 36 36,
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 30487 02 0709 01
Date: 05 February 2013

CRC Industries France SAS
6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com